

FARM TUBE LED T8 ist eine dimmbare LED-Röhre von absolut höchster Qualität für industrielle und Stallumgebungen.



TRIAC DIMMBAR, FLICKERFREI & FÜR LANDWIRTSCHAFT- LICHE UMGEBUNGEN ZUGELASSEN

Beschichtung auf den LED-Dioden und beständig gegen Ammoniak. - **Die einzige LED-Röhre auf dem Markt, die speziell für landwirtschaftliche Umgebungen entwickelt wurde und mit einer 5-jährigen Garantie geliefert wird.** Einfache Umrüstung in vorhandene T8-Leuchten ohne elektromagnetisches Vorschaltgerät. Direkte Installation an 230V Netzspannung.



GEEIGNET FÜR LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE





- ✓ Die einzige LED-Röhre auf dem Markt, die speziell für Stallumgebungen entwickelt wurde.
- ✓ 5 Jahre Garantie
- ✓ Die LED-Dioden sind korrosionsgeschützt, um Ammoniakgase standzuhalten
- ✓ Extreme Leistung, 160 lm/W, und eine Lebensdauer der Dioden von 88.000 Stunden
- ✓ Triac dimmbar (Optional mit CEPU1500 Dimmer) & Flimmerfrei
- ✓ Mit drehbaren Sockeln
- ✓ Möglicherweise Vorschaltgerät oder Spule in vorhandenen Vorrichtungen - muss getrennt werden.

Spannung	200 - 240V.
Nominelle Lebensdauer	88.000 stunden/L70B50
Treiber	RNS
Lumen/Watt	160
LED und TREIBER austauschbar	Nein
Fassung	G13, drehbar
Röhirschirmmaterial	Polycarbonat
Röhrenmaterial	Ovales Aluminiumprofil
Frequenz	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	SAN' AN 2835
MacAdam step (SDCM)	4
Dimmbar	TRIAC
Anschluss	Einseitige Stromzufuhr ohne LED-Starter

Artikelnummer	Watt	Länge	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessungen L x Ø	Nettogewicht
FDT120318P	18W	1200mm	3000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FDT150325P	25W	1500mm	3000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg

*Die Röhren müssen in einem mindestens IP65-zugelassenen Leuchtgehäuse oder besser installiert werden, um die Garantie aufrechtzuerhalten.