

HURRICANE EX LED LEUCHE In Europa hergestellt.

Gehäuse der Leuchte aus robustem PC-Kunststoff und Edelstahlhalterungen.

Die HURRICANE EX LED Leuchte ist für Zone 2-22 zugelassen.

Ideal für Neubauten sowie den Austausch vorhandener Leuchten, da sie die gleichen Abmessungen haben. Kann problemlos mit Edelstahlhalterungen an der Decke montiert werden.

- Die Installation muss von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden.

Eine robuste und kostengünstige Industrieleuchte mit Samsung-Dioden und TCI-Treiber, die Qualität gewährleistet.



NEUE EX LEUCHE

**EX ZONE 2-22
LED LEUCHE FÜR INDUSTRIE
1200 & 1500MM**



HURRICANE EX LED LEUCHE

DIMMBAR - FESTE INSTALLATION



- ✓ **HURRICANE EX LED LEUCHE zone 2-22**
- ✓ **Erstklassige Qualität, hergestellt in der EU - Leuchtgehäuse aus robustem PC-Kunststoff und Edelstahlhalterungen**
- ✓ **Die Leuchte ist korrosionsschutzbeschichtet. Sie hält Ammoniak, Hochdruckreinigung, Staub und mehr stand**
- ✓ **Einfach zu reinigen (IP66) und geeignet für die Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie**
- ✓ **Flimmerfrei - kein Flackern, ein gutes Arbeitsumfeld**
- ✓ **Erhältlich mit DALI-Dimmer**

Spannung	220 - 240V
Nennlebensdauer	50.000 stunden/L90
Treiber	TCI LED TREIBER MP 80/500 SLIM
Lumen/Watt	156
Austauschbare LED und TREIBER	Nein
Gehäusefarbe der Leuchte	PC-Kunststoff, milchig
Frequenz	0/50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED-Dioden	Samsung
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja/Nein - als dimmbar erhältlich
Anschluss	3x2x2,5mm ² / 5x2x2,5mm ² PUSH-IN Halterung
Material des Leuchtengrundkörpers	PC-Kunststoff, grau
Betriebstemperatur	-25 bis 60°C

Artikelnummer	Watt	Kelvin (Farbe)	Lumen	Ausbreitung	Abmessungen L x B x H	Nettogewicht
ATHDEX120443F	43W	4000K - w. Dali dimmer	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHDEX120543F	43W	5000K - w. Dali dimmer	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHDEX150471F	71W	4000K - w. Dali dimmer	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHDEX150571F	71W	5000K - w. Dali dimmer	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHEX120443F	43W	4000K	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHEX120543F	43W	5000K	6710lm	120°	1272 x 111 x 145mm	3,168kg
ATHEX150471F	71W	4000K	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg
ATHEX150571F	71W	5000K	11080lm	120°	1572 x 111 x 145mm	3,720kg

Kann gegen einen Aufpreis in speziellen Kombinationen geliefert werden, mit verlängerten Lieferzeiten

* EX CODE: II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T70° Dc

* Zone 2: Ein Bereich, in dem unter normalen Betriebsbedingungen eine explosive Atmosphäre, bestehend aus einer Mischung aus Luft und brennbarem Gas, Dampf oder Nebel, nicht wahrscheinlich ist und wenn es geschieht, wird es nur für kurze Zeit sein.

* Zone 22: Bereiche, in denen es unter normalen Betriebsbedingungen unwahrscheinlich ist, dass eine explosive Atmosphäre in Form einer Wolke brennbarer Stäube in der Luft entsteht, aber wenn es geschieht, wird es nur für kurze Zeit sein.