Als einziges und robustestes Produkt auf dem Markt ist der STEALTH LED Hallenstrahler gemäß IP69K zugelassen und einzigartig ohne Kühlrippen konzipiert. Dieses Design verhindert Überhitzung, Staubansammlung und Vogelnester.

Gleichzeitig kann die Lampe Wasser, Hochdruckreinigung, große Mengen Staub und Ammoniakgase standhalten.

Ein **langlebiges und kosteneffizientes** Hallenstrahler für anspruchsvolle Umgebungen mit ausgezeichneter Lichtverteilung.

Ob als feste Installation oder **Plug 'N Play™**

ENTWICKELT FÜR

LANDWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE

RN Solutions ApS | Hagensvej 14 | DK-9530 Støvring
Tlf.: +45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk

Technische daten: LED Hallenstrahler

STEALTH LED

FESTE INSTALLATION / PLUG 'N PLAY™

GEPRÜFTE IP69K GENEHMIGT

DIMMBAR 1-10V DIMMBAR

RoHS · FLIMMERFREI · LED · CE · ETL · D · IK 10 · IP 69K · 1-10V · Ta -30° · Ta 50° · 120° · 5 JAHRE

- ✓ **Die stärkste LED-Hallenleuchte auf dem Markt**
- ✓ **Bis zu 180 lm/Watt**
- ✓ **Robust und schlagfest (IK10)**
- ✓ **Die LED-Dioden sind korrosionsgeschützt** und beständig gegen Ammoniakgase
- ✓ **Geeignet für Industrie, Landwirtschaft und Lebens mittelindustrie**
- ✓ **Wasserdicht und staubdicht (IP69K)** - Hält Hochdruckreinigung stand
- ✓ **Robustes, wärmeableitendes Aluminiumgehäuse**
- ✓ **Erhältlich mit einstellbaren Farbtemperaturen 4000/5000/5700K**
- ✓ **Dimmbar 1-10V und flimmerfrei**

Spannung	200 – 240V
Nennlebensdauer	50.000 stunden/L70
Treiber	PHILIPS XITANIUM
Lumen/Watt	150 - 180
Austauschbare LED und TREIBER	Nur Treiber
Linsen	Glasabdeckung, korrosionsbeständig
Gehäusefarbe der Leuchte	Grau
Frequency	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED diodedes	Lumiled 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimmbar	Ja - 1-10V (+/- steuerkabel)
Anschluss	150cm - RNS Plug 'N Play stecker 5 1,50 mm² kabel
Gehäusematerial der Leuchte	Aluminium

Artikelnummer	Watt	Kelvin (Farbe)	Lumen	Abstrahlwinkel	Abmessungen Ø	Nettogewicht
BHB1504120DP	150W	4000K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHB1506120DP	150W	5700K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHBHO2004120DP	200W	4000K	36000lm	120°	435mm	7,100kg
BHBHO2006120DP	200W	5700K	36000lm	120°	435mm	7,100kg
BHB150C120DP	150W	Verstellbar 4000/5000/5700K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHB200C120DP	200W	Verstellbar 4000/5000/5700K	30000lm	120°	435mm	7,100kg

In individuellen Kombinationen gegen Aufpreis erhältlich, mit verlängerter Lieferzeit.