

## STILREN OG EFFEKTIV LED GADEBELYSNING TIL VEJE OG PLADSER

**AMBIENT OUTDOOR** - har en god lysspredning i industri kvalitet. Montering på 60mm. rør eller lygtepæl. Robust montagebeslag indgår.

Projektøren er opbygget i et kraftigt varmeafledende aluminiumshus med lysgrå pulverlakering. Samtidig er den vandtæt (IP65) og besidder en **5 års garanti**.



## EFFEKTIV LED GADEBELYSNING MED GOD LYSSPREDNING





- ✓ Stilren og effektiv LED gadebelysning til veje og pladser
- ✓ Lysgrå pulverlakering
- ✓ Robust (IK08)
- ✓ Vandtæt (IP65)
- ✓ Kraftigt, varmeafledende aluminiumshus
- ✓ God lysspredning
- ✓ 5 års garanti

Spænding	100 - 277V
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	MEANWELL
Lumen/Watt	150
LED og DRIVER udskiftelig	JÅ
Skærm materiale	Glas
Armaturhus farve	Grå
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>70
LED dioder	PHILIPS
MacAdam step (SDCM)	<6
Dæmpbar	Nej
Forbindelse	Kabel 3G 1,0mm <sup>2</sup>
Armaturhus materiale	Aluminium
Driftstemperatur	-35°C - 50°C

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension H x L	Netto vægt
RNSST050ME1HPM	50W	4000K	7500lm	TYPE II	99 x 515mm	22,5kg
RNSST100ME1HPM	100W	4000K	15000lm	TYPE II	190 x 575mm	35kg
ENSST200ME1HPM	200W	4000K	30000lm	TYPE II	109 x 685mm	53,80kg

Denne vare er normalt ikke lagervare, forvent leveringstid.