

FARM TUBE LED RØR T8 er et dæmpbart LED rør i absolut bedste kvalitet til industri- og staldmiljøer.

TRIAC DÆMPBAR, FLICKERFREE & GODKENDT TIL STALDMILJØ

Coating på LED dioder og tåler ammoniak. - **Eneste LED rør på markedet, som er udviklet specielt til staldmiljøer og med 5 års garanti.**

Nem eftermontering i eksisterende T8 lyskilder uden EM-forkobling. Installation direkte på 230 V netspænding.



KONSTRUERET TIL

LANDBRUG OG INDUSTRI



Tekniske data: T8 LED rør FARM TUBE

TRIAC DÆMPBAR



- ✓ **Eneste LED rør på markedet, som er udviklet specielt til staldmiljøer**
- ✓ **5 års garanti**
- ✓ **LED dioderne er korrosions beskyttet til at modstå ammoniak gasser**
- ✓ **Ekstrem ydeevne, 160 lm/W og 88.000 timers levetid på dioderne**
- ✓ **Triac dæmpbar (Evt. med CEPU1500 dæmper) & Flickerfree**
- ✓ **Med rotérbare sokler**
- ✓ **Evt. forkobling/spole i eksisterende armaturer - skal frakobles.**

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	88.000 timer/L70B50
Driver	RNS
Lumen/Watt	160
LED og DRIVER udskiftelig	NEJ
Sokkel	G13, rotérbar
Skærm materiale	Polycarbonat
Rør materiale	Oval alu. profil
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN ' AN 2835
MacAdam step (SDCM)	4
Dæmpbar	TRIAC
Forbindelse	Single-end power input uden LED starter

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension L x Ø	Nettovægt
FDT120318P	18W	1200mm	3000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120418P	18W	1200mm	4000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FTD120618P	18W	1200mm	6000K	2880lm	150°	1198 x 25,4mm	0,280kg
FDT150325P	25W	1500mm	3000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150425P	25W	1500mm	4000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg
FTD150625P	25W	1500mm	6000K	4000lm	150°	1498 x 25,4mm	0,320kg

*Rørene skal monteres i min. IP65 godkendt armaturhus eller bedre for at opretholde garanti