

Som den eneste og stærkeste på markedet, er **STEALTH LED SPANDELAMPEN IP69K** godkendt og lavet i et unikt design uden køleribber.

Designet forhindrer overophedning, støvansamling og fuglereder.

Samtidig tåler lampen vand, højtryksrensning, store mængder støv og ammoniak gasser.

En **holdbar og priseffektiv** spandelampe til hårde miljøer med god lysspredning.


Som **fast installation** eller **Plug 'N Play™**



KONSTRUERET TIL

**LANDBRUG
OG
INDUSTRI**





- ✓ **Markedets stærkeste LED spandelampe**
- ✓ **Op til 180 lm/watt**
- ✓ **Robust og slagfast (IK10)**
- ✓ **LED dioderne er korrosions beskyttet**
Tåler ammoniak gasser
- ✓ **Velegnet til industri, landbrug og fødevarer**
- ✓ **Vandtæt og støvtæt (IP69K)** - Tåler højtryksrens
- ✓ **Kraftigt, varmeafledende aluminiumshus**
- ✓ **Findes med justerbar farvegrad 4000/5000/5700K**
- ✓ **Dæmpbar 1-10V og FLICKER FREE**

Spænding	200 - 240V
Nominal levetid	50.000 timer/L70
Driver	PHILIPS XITANIUM
Lumen/Watt	150 - 180
LED og DRIVER udskiftelig	Kun driver
Linser	Glas cover, anti-corrosive
Armaturs farve	Grå
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Lumiled 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA - 1-10V (+/- styrekabel)
Forbindelse	150cm - RNS Plug 'N Play stik 5 1,50mm ² kabel
Armaturs materiale	Aluminium

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension Ø	Netto vægt
BHB1504120DP	150W	4000K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHB1506120DP	150W	5700K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHBHO2004120DP	200W	4000K	36000lm	120°	435mm	7,100kg
BHBHO2006120DP	200W	5700K	36000lm	120°	435mm	7,100kg
BHB150C120DP	150W	Justerbar 4000/5000/5700K	22500lm	120°	435mm	7,100kg
BHB200C120DP	200W	Justerbar 4000/5000/5700K	30000lm	120°	435mm	7,100kg

Kan leveres i special kombinationer mod tillæg, samt ekstra leveringstid