

TRITON LED ARMATUR er vandtæt, IP65, og dermed nemt at rengøre.

Armaturet er let at installere med "Click'N Play", Push-in klemmeterminaler. (Skal udføres af installatør)

Desuden nem loftmontage med rutfri clips.

Gennemfortrådet og ideelt til nybyggeri eller udskiftning 1 til 1 af eksisterende armatur.

Et holdbart og priseffektivt LED Armatur.



**IDEEL TIL
UDSKIFTNING 1-1
AF EKSISTERENDE
ARMATURER**





- ✓ **LED Armatur** til lager og industri
- ✓ **Nemt at montere med Click'N Play**
- ✓ **Robust (IK08)**
- ✓ **Rengøringsvenlig - Vandtæt (IP65)**
- ✓ **Ideelt til udskiftning 1 til 1 af eksisterende armaturer** - Har samme mål
- ✓ **Gennemforrådet**
- ✓ **Let at montere** - Rustfri clips og push in klemmer

Spænding	220 - 240V
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	Osram / Philips / Tridonic
Lumen/Watt	140
LED og DRIVER udskiftelig	Nej
Gennemforrådet	Ja
Skærmmateriale	PC - matteret
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Bridgelux
MacAdam step (SDCM)	4
Dæmpbar	Nej
Terminal	Push in klemme
Armaturhus materiale	Plast + rustfri montageclips

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Gennemforrådnig	Dimension L x B x H	Netto vægt
RNSTP030LE4FBP4KD120	30W	1200 mm	4000K	4200 lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	1,8kg
RNSTP040LE4FBL4KD120	40W	1200 mm	4000K	5600 lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	1,8kg
RNSTP040LE4FBR5P25	40W	1200 mm	3000/4000/5000K	5600 lm	120°	5G x 2,5mm ²	1170/1230x72x62mm	2,0kg
RNSTP040LE4FBO4KD120	20/25/30/40W	1200 mm	4000K	5600 lm	120°	3G x 1,5mm ²	1170/1230x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBL4KD120	60W	1500 mm	4000K	8400 lm	120°	3G x 1,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBO5P25	60W	1500 mm	3000/4000/5000K	8400 lm	120°	5G x 2,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,2kg
RNSTP060LE5FBO4KD120	30/40/50/60W	1500 mm	4000K	8400 lm	120°	3G x 1,5mm ²	1510/1570x72x62mm	2,6kg

Denne vare er normalt ikke lagervare, forvent leveringstid.