

Belysning til etagesystemer.

LED farveteknologi med produktionsforbedring, til æglæggere og opdræt.

Styrer hønsenes adfærd
- undgå gulvæg og hakning /
fjerpilning.


Høns foretrækker at opholde sig i varmgult/rødt lys.
Ved at belyse etagerne med varmgult/rødt lys og gulvet med blåligt lys, vil hønsene søge op i etagerne for at lægge æg. Derudover minimeres hakning, fordi hønsene ikke kan se blod i rødt lys.

Med **ONCE®** Plug system kan op til 87 **TULEX LED ARMATURER** serieforbindes (<350W) med én styreenhed (SPU-48) pr. lysgruppe.


TULEX flimrer ikke ved dæmpning (0-100 %). De unikke linser giver ekstra god lysspredning.



**REVOLUTIONERENDE
LED FARVETEKNOLOGI
TIL
ÆGLÆGGERE OG OPDRÆT**



by Signify



- ✓ LED staldarmatur til fjerkræ etagesystemer med ONCE® Plug system for nem Plug 'N Play installation
- ✓ IP69K godkendt - tåler ammoniak, støv, vask mv.
- ✓ Opbygget i et helt vandtæt rør i PMMA/PC
- ✓ LED dioderne er specialcoatede mod ammoniak, og driveren er silikone forseget, for lang holdbarhed
- ✓ Specialudviklet til fjerkræ, **FLICKER FREE**
Ingen flimrer ved dæmpning (0-100%)
- ✓ **Unikke linser** - Giver ekstra god lysspredning
- ✓ **Findes i 4 lysfarver - til etagesystemer**
- ✓ **3000K + Rød** - rød etagebelysning minimerer hakning
- ✓ **1700K Amber** - æglægger belysning af etagerne
- ✓ **3000K + Blå** - belysning af gulv + blåt indfangningslys
- ✓ **3000K (hvid lys)** - til alm. belysning af gulv / etager

Spænding	48 VDC
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	ONCE® by Signify
Lumen/Watt	22-130
LED og DRIVER udskiftelig	NEJ
Gennemfortrådet	JA - 3G 2mm ²
Materiale	PMMA/PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	ONCE® by Signify
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA
Forbindelse	ONCE® Plug stik 7
Styresignal	0-10 V fra ekstern styring

Varenr.	Watt (Varm hvid + Farvelys)	Længde	Kelvin (farve)	Lumen (Varm hvid + Farvelys)	Spredning	Dimension L x Ø (inkl. kabler)	Netto vægt	Max antal i serie
RNS1000000264	4W	1890mm	1700K, Amber-orange	440lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS1000000153	4W	1890mm	3000K varm hvid	520lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS1000000155	4W + 2,6W	1890mm	3000K + Rød	520 lm + 64lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82
RNS1000000157	4W + 2,8W	1890mm	3000K + Blå	520 lm + 64lm	145°	2550 x 16mm	0,410kg	82

Varenr.	Produkt tilbehør	Signal/Materiale/Dimension	Beskrivelse
RNS1000000152	Styreenhed SPU-48 VDC 350W - IP66	0-10V analog/MAN/MODBUS	Op til 82 stk. TULEX armaturer
RNS1000000143	LDU Transformer 48V 320W (til indb.)	0-10V analog	Kun til hvidt lys. Op til 70 stk. TULEX.
RNS1000000163	TSC-16 TULEX clips	Rustfri	3 stk. pr. TULEX armatur
RNS1000000164	TPS-16 TULEX endeprop		ONCE® Plug stik 7
RNS1000000168	TPC-4000mm TULEX startkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
RNS1000000165	TEC-300mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
RNS1000000166	TEC-1200mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
RNS1000000167	TEC-3000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
RNS1000000169	TEC-4000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
RNS1000000266	TEC-4500mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, stik 7
FTF325	TULEX Forsyningskabel stålflæt	3 x 2,5mm ²	Sælges pr. meter