

Ideel til nybyggeri, samt udskiftning 1 til 1 af eksisterende armaturer, idet de har samme mål.

VIKING LED ARMATUR

kan let monteres i loftet med rustfri stål beslag og PUSH-IN klemmeterminaler. Installation skal udføres af en elinstallatør.

**EKSTRAORDINÆR KVALITET!
- ARMATURHUS I HOLDBAR
ABSPLASTIK OG RUSTFRI
STÅLBESLAG**



**KONSTRUERET TIL
LANDBRUG
OG
INDUSTRI**



Tekniske data: LED Armatur
VIKING ARMATUR
 FAST INSTALLATION



- ✓ **LED industri- og staldarmatur**
- ✓ **Ekstraordinær kvalitet** - armaturhus i holdbar ABS-plastik og rustfri stålbeslag
- ✓ **Armaturet er korrosionsbeskyttet**
Tåler ammoniak, højtryksvask, støv mv.
- ✓ **Let udskiftelig LED og DRIVER**
- ✓ **Rengøringsvenlig (IP66)** og velegnet til industri, landbrug, fødevarer- og foderindustri
- ✓ **Flicker free - ingen flimrer, godt arbejdsmiljø**
- Testet af DTU Risø
- ✓ **Dæmpbar 1-10 V**
- ✓ **Justerbar driver 25 - 40W / 50 - 62W**

Spænding	200 - 240V
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	Boke (Indbygget)
Lumen/Watt	130
LED og DRIVER udskiftelig	JA
Gennemforrådet	JA - 5 x 2,5mm ²
Skærm materiale	PC
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	SAN´AN
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA - 1-10V
Forbindelse	Skrueterminal
Armaturhus materiale	PC - PLAST + A2 rustfrie clips

Varenr.	Watt	Produkt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension L x B x H	Netto vægt
ABD1204361F	25 - 40W	VIKING LED ARMATUR 1200mm	4000K	3250 - 5200lm	120°	1200 x 123 x 87mm	2,420kg
ABD1206361F	25 - 40W	VIKING LED ARMATUR 1200mm	5700K	3250 - 5200lm	120°	1200 x 123 x 87mm	2,420kg
ABD1504501F	50 - 62W	VIKING LED ARMATUR 1500mm	4000K	6500 - 8060lm	120°	1500 x 123 x 87mm	3,020kg
ABD1506501F	50 - 62W	VIKING LED ARMATUR 1500mm	5700K	6500 - 8060lm	120°	1500 x 123 x 87mm	3,020kg