

VIKING ULTRAFLEX DIM ARMATUR är ett idealiskt LED-armatur för både nybyggnation och 1-till-1-utbyte av befintliga armaturer, tack vare att det har samma mått som traditionella armaturhus.

Armaturen monteras enkelt i tak med hjälp av rostfria stålbeslag och skruvterminaler. Installationen ska utföras av behörig elinstallatör.

Med en hög ljuseffektivitet på 175 lumen/W levererar VIKING ULTRAFLEX DIM ARMATUR ett totalt ljusflöde på upp till 11 025 lumen. Armaturen är utrustad med 0-10 V dimring och kan dimras ned till 1 % ljusnivå.

Det robusta armature är tillverkat i hög kvalitet och levereras med rostfria stålbeslag för lång hållbarhet och säker montering.

**DESIGNAT FÖR
JORDBRUK &
INDUSTRI**

VIKING ULTRAFLEX DIM LED ARMATUR

FAST INSTALLATION



- ✓ **LED industri- og stallarmatur**
- ✓ **Exceptionell kvalitet** - armaturhus i slitstark PC-plast och rostfria stålbeslag
- ✓ **Armaturet är korrosionsbeskyddat**
Tål högtryckstvätt, damm m.m.
- ✓ **Enkel att byta ut LED och driver**
- ✓ **Lätt att rengöra (IP66)** och väl lämpad för industri samt livsmedels- och foderindustrin
- ✓ **Flimmerfri** - bidrar till en god arbetsmiljö
- ✓ **0-10V** - dimbar ned till 1 % ljusnivå

Spänning	100 – 277VAC
Nominal livslängd	50.000 timmar/L70
Drivdon	Lifud
Lumen/Watt	175
LED och DRIVDON utbytbara	JA
Dubbla ändringångar	JA - 5 x 2,5mm ²
Skærmmaterial	PC
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	Hongli 2835
MacAdam step (SDCM)	3
Dimbar	Ja - 0-10V
Armaturkåpens material	PC
Forbindelse	Skruvterminal
Drifttemperatur	-20°C - +40°C

Artikel nr.	Watt	Längd	Kelvin	Lumen	Spridning	Dimbar	Dimensioner (LxØ)	Nettovikt	Antal per. kolli
AVWD1204401F	40	1200mm	4000K	7000lm	120°	Ja - 0-10V	1200x95x83	2,03kg	6
AVWD120C401F	40	1200mm	3000K/4000K/5700K	7000lm	120°	Ja - 0-10V	1200x95x83	2,03kg	6
AVWD1504601F	63	1500mm	4000K	11025lm	120°	Ja - 0-10V	1500x95x83	2,42kg	6
AVWD150C601F	63	1500mm	3000K/4000K/5700K	11025lm	120°	Ja - 0-10V	1500x95x83	2,42kg	6