

Konstrueret til landbrug og industri




LED staldarmatur i absolut bedste kvalitet til industri og staldmiljø.
 Ny og innovativ måde at indbygge industri belysningsarmaturer i loftet.
 Minimere vasketid og påvirkning af ventilations luftstrømme
 LED dioderne og transformere er korrosions beskyttet.
 Velegnet til industri, landbrug og fødevarerindustri.

"Flicker free" (TRIAC) og dæmpbar som standard

Vælg mellem 0-10 V dæmpbar som fast installation, eller RNS Plug´N Play™ som TRIAC dæmpbar
 5 års garanti - gælder også i stalde (transformer monteres over armaturet eller i loftsrummet).
 Nem montering i f.eks. troldekt loft. Dimension indbygning 595x595mm.

Spænding	200 - 240 V.
Nomineret levetid	50.000 timer
Driver	RNS
Lumen per Watt	150
LED og DRIVER udskiftelig	J A
Indbygningsbar i loft	J A
Skærm materiale	Anti-Ammonia PP

Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>85
LED dioder	EPISTAR SMD 2835
MacAdam step (SDCM)	4
Dæmpbar	J A: 0-10V eller TRIAC
Type forbindelse	Fast installation eller RNS P&P3
Armaturhus ramme	Aluminium



Varenr.	Komponent	Watt	Dimension	Kelvin	Lumen	Spredning	Nettovægt
ASBD6060436 P	Indbygningpanel	36 W	650 x 650 mm	4000 K	5400 lm	120°	0,29 kg
ASBD6060636 P	Indbygningpanel	36 W	650 x 650 mm	6500 K	5400 lm	120°	0,29 kg
DSBD361F	Driver 0-10V fast installation	36 W		-	-	-	0,35 kg
DSBD36TP	Driver TRIAC RNS P&P3	36 W		-	-	-	0,35 kg

Vi henviser til vores [salgs, garanti og leveringsbestemmelser](#) på vores hjemmeside.